



ProMax Interior Flat Latex is a quality, easy-to-use, latex wall finish with outstanding touch-up characteristics, excellent coverage, resistance to repeated washings, fast drying and ease of application. Pro Max is ideal for areas where excellent working properties of the product are of utmost importance. This professional product provides low odor, easy clean up, and maintenance.

SURFACE PREPARATION: All surfaces should be clean, dry, free from dirt, dust, grease, oil, wax and other contaminants. Mold and mildew must be treated and any residues removed. Dull any glossy surfaces. Pressure wash and/or scrape surfaces to remove any cracked, peeling or blistering paint. Do not apply over chalky paint. Spot prime bare areas or surfaces in poor condition with recommended primer.

APPLICATION: Brush, roller, or airless spray. Back rolling is recommended on porous substrates. Stir thoroughly before each use. Do not thin.

COVERAGE: Approximately 250-350 square feet per gallon depending on porosity of substrate and method of application. Two coats are recommended for maximum durability.

DRYING TIME: 1 hour to touch and 4 hours to recoat. Drying time may vary depending on temperature and humidity.

TEMPERATURE: Protect from freezing and extreme heat. Do not apply when surface or air temperature is below 50 °F (10 °C) or above 95 °F (35 °C). Do not apply if rain is expected or in damp or foggy conditions. Do not apply in direct sunlight or in windy conditions.

CLEAN UP: Clean all tools and equipment with warm, soapy water immediately after use.

Kwal Paint products do not contain heavy metals such as lead, mercury, cadmium, etc.

WARNING!
HARMFUL IF SWALLOWED

IMPORTANT! Spray mist of any material may be hazardous. Spray equipment must be in good condition and used with care in accordance with manufacturer's instructions. The use of an appropriate respirator, eye protection and protective clothing is recommended. Close container after use.

FIRST AID: If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention, for skin, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately.

In case of spillage, absorb with inert material and dispose of in accordance with applicable regulations.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
KEEP FROM FREEZING
SEE MATERIAL SAFETY DATA SHEET

For Chemical Emergency ONLY (spill, leak, fire, exposure or accident), call ChemTrec at 1-800-424-9300

WARNING! If you scrape, sand, or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE.** Wear a NIOSH approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at **1-800-424-LEAD** or log on to **www.epa.gov/lead**

MAXIMUM VOC : 50 grams/liter

CUSTOM-MIX COLORS MAY NOT DRY TO AN EXACT MATCH TO THE SAMPLE CHIP. CHECK THE COLOR BEFORE PAINTING TO DETERMINE IF IT IS YOUR CHOICE BY APPLYING THE PAINT TO A SMALL TEST AREA. KWAL PAINT ASSUMES NO RESPONSIBILITY, EXPRESSED OR IMPLIED FOR A MISMATCHED COLOR AFTER IT HAS BEEN APPLIED. No refunds on custom-mixed colors unless the company is in error.

WARRANTY: Kwal warrants that at the time of sale this product conforms with applicable Kwal specifications and is free of manufacturing defects. Kwal's sole liability for products proven defective, and Purchaser's sole remedy, if any, shall be replacement of the product or refund of the purchase price paid, at the sole option of Kwal. This warranty is not transferable. **TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, KWAL MAKES NO OTHER WARRANTIES, GUARANTEES, OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, OR BY USAGE OF TRADE, AND HEREBY EXPRESSLY EXCLUDES AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES, OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.** IN NO EVENT SHALL KWAL BE LIABLE FOR PUNITIVE, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This Limited Warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from State to State.

Kwal Howells, Inc.
5575 DTC Parkway, Suite 100
Greenwood Village, CO 80111
Information phone 1-800-383-8406
www.kwalpaint.com



FLAT | MATE

Interior | Interiores
Latex | Látex
Quality Finish | Acabado de Caildad

0261
OATMEAL

620 FL.OZ. | 18.336 LITER



Pro Max Interior Flat Latex es un acabado látex para paredes, fácil de usar y de excelente calidad, con características sobresalientes para retocar superficies, excelente rendimiento, resistencia al lavado frecuente, es fácil de aplicar y proporciona un secado rápido. Pro Max es ideal para ser aplicado en áreas donde las excelentes propiedades de funcionamiento del producto son de la más alta importancia. Este producto profesional de poco olor, proporciona una superficie fácil de limpiar y mantener.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: Todas las superficies deben estar limpias, secas, libres de sucio, polvo, grasa, aceite, cera y otros contaminantes. El moho debe ser tratado y cualquier residuo eliminado. Mitigar cualquier superficie brillante. Usar lavado a presión o raspar las superficies para quitar cualquier pintura craqueada, que esté pelándose o con ampollas. No aplique sobre pintura calcárea. Aplique "primer" en áreas sin pintura o a las superficies en malas condiciones con el "primer" recomendado.

APLICACIÓN: Aplicar con brocha, rodillos o con equipo de aerosol sin aire. Se recomienda el uso de rodillos en superficies de sustrato porosas. Agitar bien antes de cada uso. No disipe.

COBERTURA: Aproximadamente 250 a 350 pies cuadrados por galón dependiendo de la porosidad de sustrato y el método de aplicación. Dos pasadas son recomendables para una maxima durabilidad.

TIEMPO DE SECADO: Aproximadamente 1 hour al tacto y 4 hours para pasar otra capa. Tiempo de secado puede variar de acuerdo a la temperatura y a la humedad.

TEMPERATURA: Proteger de congelación y calor extremo. No aplique cuando la temperatura de la superficie o del aire es inferior a 50°F o superior a 95°F. No aplique si se espera lluvia o en condiciones húmedas o de neblina. No aplique en la luz directa del sol, cuando haga viento.

LIMPIEZA: Limpiar todas las herramientas y equipos con agua caliente y jabón inmediatamente después de su uso.

Kwal Paint estos productos no contienen metales pesados como plomo, mercurio, cadmio, etc.

¡ADVERTENCIA!
LA INGESTIÓN DEL PRODUCTO PUEDE SER PERJUDICIAL

¡IMPORTANTE! rociar cualquier material puede ser peligroso. El equipo para rociar debe estar en buenas condiciones y usarse con cuidado siguiendo las instrucciones del fabricante. Se recomienda usar un respirador adecuado, protección para la vista y vestimenta protectora. Cerrar el recipiente luego de utilizar el producto.

PRIMEROS AUXILIOS: en caso de experimentar dificultades para respirar, abandonar el lugar para obtener aire fresco. En caso de experimentar dificultades prolongadas, obtener ayuda médica de forma inmediata. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos y obtener atención médica. Si hay contacto con la piel, enjuagar abundantemente con agua y jabón. En caso de ingesta, no inducir el vómito. Buscar atención médica de inmediato.

En caso de derrame, absorber con material inerte y desechar éste de conformidad con las reglamentaciones vigentes.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
EVITAR CONGELAR
VER LA HOJA INFORMATIVA DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES

En caso de emergencias química **SOLAMENTE** (como derrames, goteras, incendio, exposición o accidente), contacte a ChemTrec llamando al 1-800-424-9300

¡ADVERTENCIA! cuando se rasqueta, lija o quita pintura vieja, se pueden liberar partículas de plomo. **EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN A LAS PARTÍCULAS DE PLOMO PUEDE PROVOCAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS. LAS EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR EXPONERSE.** Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora con filtro HEPA y un trapeador húmedo. Antes de comenzar, averigüe cómo protegerse y proteger a su familia llamando a la línea nacional de información sobre plomo al **1-800-424-LEAD** o visitando **www.epa.gov/lead**

ADVERTENCIA: AL SECARSE LOS COLORES MEZCLADOS CONTRA PEDIDO (MEZCLA DE COLORES ESPECIALES) PUEDEN NO SER EXACTAMENTE DEL MISMO COLOR DE LA MUESTRA. REVISE EL COLOR ANTES DE PINTAR, APLICÁNDOLO A UNA PEQUEÑA ÁREA DE PRUEBA, PARA ASEGURARSE QUE ES EL COLOR DE SU ELECCIÓN. KWAL PAINT NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD EXPRESA NI IMPLÍCITA POR DIFERENCIA EN EL COLOR DESPUES DE QUE HA SIDO APLICADO. No se efectúan reembolsos por colores mezclados contra pedido, a menos que sea a causa de un error de Kwal Paint.

GARANTIA: Kwal garantiza que, en el momento de la venta, este producto se ajusta a las especificaciones de Kwal aplicables y está libre de defectos de manufactura. La única responsabilidad de Kwal por productos defectuosos y el remedio exclusivo del comprador, si alguno, será la sustitución del producto o el reembolso del precio de compra pagado, a discreción de Kwal. Esta garantía no es transferible. **EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY QUE APLIQUE, KWAL NO HACE OTRAS GARANTÍAS O REPRESENTACIONES DE NINGÚN TIPO, YA SEAN EXPRESADAS O IMPLÍCITAS, O POR EL USO DE LA MARCA Y POR LA PRESENTE EXPRESAMENTE EXCLUYE Y RECHAZA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.** EN NINGÚN CASO KWAL SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS PUNITIVOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES DE CUALQUIER TIPO.

Algunos Estados no permiten la omisión o limitación de daños incidentales o consecuentes, puede que las limitaciones anteriores se no apliquen a usted. Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos y otros derechos que varían de Estado a Estado.

