



Park Avenue Semi-Gloss is a premium quality interior/exterior oil-based semi-gloss enamel designed for use on drywall, wood, metal and other properly prepared and primed surfaces. **Park Avenue Semi-Gloss** produces a tough and durable lustrous finish, which makes it an excellent choice in high traffic areas, such as doors, trim and cabinets. **Park Avenue Semi-Gloss** is recommended for residential, commercial, and light industrial applications.

MAXIMUM VOC CONTENT: 350 g/L (2.92 lbs/gal)

SURFACE PREPARATION: All surfaces must be clean, dry, sound, and free from contaminants such as loose and peeling paint, dirt, dust, grease, oil, wax, concrete curing agents and bond breakers, efflorescence, rust, and chalk. Mold and mildew must be treated and any residues removed. Dull any glossy surfaces, repair damaged areas with appropriate patching material, and allow to dry. Prime all new surfaces and repaired areas with an appropriate primer.

WARNING: If you scrape, sand, or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE.** Wear a NIOSH approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at **1-800-424-LEAD** or log on to www.epa.gov/lead.

APPLICATION: Brush, roller or airless spray. Apply coating evenly while maintaining a wet edge to prevent lapping. Stir thoroughly before each use. Designed to be used at package consistency – do not thin. Do not apply when surface or air temperature is below 50°F (10°C).

COVERAGE: Approximately 400-500 square feet per gallon depending on surface conditions and method of application.

DRYING TIME: 2 hours to the touch and 8 hours to recoat. Drying times may vary depending on temperature, humidity, film build, color, and air movement.

CLEANUP: Clean tools, equipment, and work area with paint thinner. Rags or waste soaked with the product may spontaneously catch fire if improperly discarded. Immediately after use, place rags, steel wool or waste in a sealed water-filled metal container.

STORAGE: Protect during storage from freezing and temperatures above 95°F.

DISPOSAL: Consult your local city or environmental regulatory agency for guidance on disposal options. Do not pour down a drain or storm sewer.

IMPORTANT NOTE: All oil-based and alkyd coatings are subject to a certain amount of yellowing, especially in white and light colors. This effect is accelerated in dark or poorly lit areas and on exposure to ammoniated cleaners

For additional information, please refer to the Product Data Sheet (PDS).



WARNING!
COMBUSTIBLE LIQUID AND VAPOR
HARMFUL IF SWALLOWED OR INHALED

Contains: Mineral Spirits. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation.

NOTICE: Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal.

Keep away from heat, sparks and flame. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation.

To avoid spontaneous combustion, during temporary storage, soak soiled rags and waste immediately after use in a water-filled metal container

Use only with adequate ventilation. Do not breath vapors or spray mist. Ensure fresh air during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness or if air monitoring demonstrates vapour/mist levels above applicable limits, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application. Follow respirator manufacturer's directions for respirator use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after handling.

First Aid: If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. If irritation persists consult a physician. If swallowed, get medical attention immediately.

If spilled, contain spilled material and remove with inert absorbent. Dispose of contaminated absorbent, container and unused contents in accordance with local, state and federal regulations.

HMS CODES: **H F R P**
 2 2 0 G

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CLOSE CONTAINER AFTER USE

For Chemical Emergency ONLY (spill, leak, fire, exposure or accident), call Chemtrec at 1-800-424-9300

Parker Paint products do not contain heavy metals such as lead, mercury, cadmium, etc.

CUSTOM-MIX COLORS MAY NOT DRY TO AN EXACT MATCH TO THE SAMPLE CHIP. CHECK THE COLOR BEFORE PAINTING TO DETERMINE IF IT IS YOUR CHOICE BY APPLYING THE PAINT TO A SMALL TEST AREA. PARKER PAINT ASSUMES NO RESPONSIBILITY, EXPRESSED OR IMPLIED FOR A MISMATCHED COLOR AFTER IT HAS BEEN APPLIED. No refunds on custom-mixed colors unless the company is in error.

WARRANTY: Parker warrants that at the time of sale this product conforms with applicable Parker specifications and is free of manufacturing defects. Parker's sole liability for products proven defective, and Purchaser's sole remedy, if any, shall be replacement of the product or refund of the purchase price paid, at the sole option of Parker. This warranty is not transferable. **TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, PARKER MAKES NO OTHER WARRANTIES, GUARANTEES, OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, OR BY USAGE OF TRADE, AND HEREBY EXPRESSLY EXCLUDES AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES, OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.** IN NO EVENT SHALL PARKER BE LIABLE FOR PUNITIVE, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This Limited Warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from State to State.

Parker Paint Manufacturing Company, Inc.
3003 South Tacoma Way
Tacoma, WA 98409
Information phone 1-800-826-4308
10/2012



SEMI-GLOSS | SEMIBRILLANTE

Premium quality | Excelente Calidad
Superior finish | Terminacion Superior
Quick drying | Secado Rapido

WARNING! COMBUSTIBLE LIQUID AND VAPOR
SEE OTHER WARNINGS ON BACK LABEL

WARNING! HARMFUL IF SWALLOWED
SEE OTHER WARNINGS ON BACK LABEL

¡ADVERTENCIA! LÍQUIDO Y VAPOR COMBUSTIBLE
VEA LAS ADVERTENCIAS EN LA ETIQUETA DE ATRÁS

¡ADVERTENCIA! NOCIVO SI SE INGIERE
VEA LAS ADVERTENCIAS EN LA ETIQUETA DE ATRÁS

4200

MEDIUM BASE | BASE MEDIOS

Cannot be sold without the addition of colorants | No puede ser vendido sin agregar colorante

600 fl oz | 17.7 L



Park Avenue Semi-Gloss es un esmalte semibrillante a base de aceite de excelente calidad para exteriores e interiores, diseñado para usar en yeso, madera, metal y otras superficies con la preparación e imprimación adecuadas. **Park Avenue Semi-Gloss** ofrece una terminación brillante resistente y duradera ideal para áreas de mucho tránsito, tales como puertas, molduras y armarios. Se recomienda el uso de **Park Avenue Semi-Gloss** para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales livianas.

SURFACE PREPARATION: Todas las superficies deben estar limpias, secas, en buenas condiciones y libres de contaminantes, por ejemplo, pintura suelta o agrietada, suciedad, polvo, grasa, aceite, cera, productos de curado de hormigón y antiadherentes, eflorescencia, óxido y yeso. Se deben tratar el moho y la humedad y eliminar cualquier tipo de residuo. Destruye las superficies brillantes, repare las áreas dañadas con material de remiendo adecuado y deje secar. Imprima todas las superficies nuevas y las áreas con reparaciones con un imprimador adecuado.

¡ADVERTENCIA! cuando se rasqueta, lija o quita pintura vieja, se pueden liberar partículas de plomo. **EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN A LAS PARTÍCULAS DE PLOMO PUEDE PROVOCAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS. LAS EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR EXPONERSE.** Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora con filtro HEPA y un trapeador húmedo. Antes de comenzar, averigüe cómo protegerse y proteger a su familia llamando a la línea nacional de información sobre plomo al **1-800-424-LEAD** o visitando www.epa.gov/lead

APLICACIÓN: Brocha, rodillo o aerosol sin aire. Aplique una capa pareja mientras mantiene un borde húmedo para evitar la superposición. Revuelva bien antes de cada uso. Producto diseñado para ser utilizado con la consistencia original. No diluir. No aplicar si la temperatura de la superficie o del aire es inferior a 50 °F (10 °C).

COBERTURA: Aproximadamente de 400 a 500 pies cuadrados por galón según las condiciones de la superficie y el método de aplicación.

TIEMPO DE SECADO: 2 horas al tacto y 8 horas para aplicar una nueva capa. El tiempo de secado puede variar según la temperatura, la humedad, la constitución de la película, el color y el movimiento del aire.

LIMPIEZA: Limpie las herramientas, el equipo y el área de trabajo con diluyente de pintura. Los trapos y desperdicios empapados con el producto pueden encenderse espontáneamente si no se desechan adecuadamente. Inmediatamente después de usar, coloque los trapos, lana de acero o desperdicios en un contenedor metálico y hermético con agua.

ALMACENAMIENTO: Evite que el producto se congele o se exponga a temperaturas superiores a 95°F durante su almacenamiento.

DESECHO: Obtenga orientación sobre opciones de desecho de su gobierno municipal o la agencia regulatoria medioambiental de su localidad. No vierta desechos en el drenaje o alcantarillado.

IMPORTANTE: Todos los revestimientos alquídicos y a base de aceite se ponen un poco amarillos, en especial el blanco y los colores claros. Este efecto se acelera en las áreas oscuras o con poca iluminación y por la exposición a limpiadores con amoníaco.

Para mayor información, por favor consulte la Hoja Técnica del Producto.

¡ADVERTENCIA!
LÍQUIDO Y VAPOR COMBUSTIBLE
PERJUDICIAL SI SE INGIERE O ES INHALADO

Contiene: Alcoholes Minerales. Vapor dañino. Puede afectar el cerebro o el sistema nervioso causando mareo, dolor de cabeza o náusea. Causa irritación del ojo, la piel, la nariz y la garganta.

NOTA: Reportes han asociado la exposición profesional excesiva repetida y prolongada a solventes con daño permanente del cerebro y el sistema nervioso. El maltrato intencional concentrando deliberadamente e inhalando el contenido puede ser perjudicial o fatal.

Mantener lejos del calor, las chispas y las llamas. Prevenir acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y las puertas para lograr una ventilación total.

Para evitar combustión espontánea, durante almacenamiento temporal, mojar los paños y los artículos sucios y ponerlos inmediatamente después de usar en un recipiente de metal lleno de agua.

Usar solo con ventilación adecuada. No respire los vapores del aerosol. Asegure que tenga aire fresco mientras que lo aplique y lo seca. Si se le aguan los ojos, tiene dolor de cabeza o mareo o si el sistema de vigilancia de aire demuestra niveles de vapor/niebla por encima de límites aplicables, utilice un respirador apropiado hecho a la medida (aprobado por el NIOSH) durante y después de la aplicación. Siga las instrucciones del fabricante del respirador para el uso recomendado. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lávese completamente después de usar.

Primeros auxilios: Si experimenta dificultad con su respiración, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad sigue, consiga atención médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con mucha agua por lo menos 15 minutos y consiga atención médica; para la piel, lavarse completamente con jabón y agua. Si la irritación persiste consulte a un médico. Si se ingiere, consiga atención médica inmediatamente.

Si es derramado, drevenaga que se desparrame y limpie con algún material absorbente. Deshágase del absorbente contaminado, el recipiente y el contenido no usado de acuerdo a las regulaciones locales, estatales y federales.

CODIGOS HMS: **H F R P**
 2 2 0 G

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
CERRAR EL RECIPIENTE DESPUÉS DE USARLO

En caso de emergencias química SOLAMENTE (como derrames, goteras, incendio, exposición o accidente), contacte a Chemtrec llamando al 1-800-424-9300

Parker Paint estos productos no contienen metales pesados como plomo, mercurio, cadmio, etc.

ADVERTENCIA: AL SECARSE LOS COLORES MEZCLADOS CONTRA PEDIDO (MEZCLA DE COLORES ESPECIALES) PUEDEN NO SER EXACTAMENTE DEL MISMO COLOR DE LA MUESTRA. REVISE EL COLOR ANTES DE PINTAR, APLICANDOLO A UNA PEQUEÑA ÁREA DE PRUEBA, PARA ASEGURARSE QUE ES EL COLOR DE SU ELECCIÓN. **PARKER PAINT NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD EXPRESA NI IMPLÍCITA POR DIFERENCIA EN EL COLOR DESPUES DE QUE HA SIDO APLICADO. No se efectúan reembolsos por colores mezclados contra pedido, a menos que sea a causa de un error de Kwal Paint.**

GARANTIA: Parker garantiza que, en el momento de la venta, este producto se ajusta a las especificaciones de Parker aplicables y está libre de defectos de manufactura. La única responsabilidad de Parker por productos defectuosos y el remedio exclusivo del comprador, si alguno, será la sustitución del producto o el reembolso del precio de compra pagado, a discreción de Parker. Esta garantía no es transferible. **EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY QUE APLIQUE, PARKER NO HACE OTRAS GARANTÍAS O REPRESENTACIONES DE NINGUN TIPO, YA SEAN EXPRESADAS O IMPLÍCITAS, O POR EL USO DE LA MARCA Y POR LA PRESENTE EXPRESAMENTE EXCLUYE Y RECHAZA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.** EN NINGUN CASO PARKER SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS PUNITIVOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES DE CUALQUIER TIPO.

Algunos Estados no permiten la omisión o limitación de daños incidentales o consecuentes, puede que las limitaciones anteriores se no apliquen a usted. Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos y otros derechos que varían de Estado a Estado.

